

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Formaat : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1 Identificatie van het product : Aërosol.

Handelsnaam : Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : FireWare BV
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf Netherlands
Tel. : +31(0)88-2526000
Fax : +31(0)88-2526090
info@fireware.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : +31(0)88-2526000 (8.00 - 17.00 5/d)
Nationaal Vergiften Informatie Centrum (NIVC)
Tel. : +31(0)30/2748888 (24h / 7d)

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren


2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Gezondheidsgevaren** : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare aerosolen - Categorie 1 - Gevaar - (CLP : Flam. Aerosol 1) - H222

2.2 Etiketteringselementen

• Gevarenpictogrammen



• Signaal woord

: Gevaar

• Gevarenaanduidingen

: H222 - H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan openbarsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



Algemeen

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Preventie

:
P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

FireWare BV

De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf Netherlands
Tel. : +31(0)88-2526000
Fax : +31(0)88-2526090
info@fireware.nl

In geval van nood : +31(0)88-2526000 (8.00 - 17.00 5/d)

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- Reactie** : P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260 - Damp/spuitnevel niet inademen.
- Opslag** : P305B - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen.
- Instructies voor verwijdering** : P410+412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
- Instructies voor verwijdering** : P501 - Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

- Andere gevaren** :
- Resultaten van PBT- en zPzB- beoordeling
PBT : Niet bruikbaar
PBZ : Niet bruikbaar
Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel

- Componenten** : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Registratie nummer	Indeling
n-Butaan	: 10 - 15 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Propaan	: 10 - 15	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	601-003-00-5	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Isobutaan	: 1 - 5 %	75-28-5	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	F+; R12 Flam. Gas 1;H220 Liquefied gas;H280
Dimethylsulfide	: 1 - 5	75-18-3	200-846-2	-----	01-2119487127-32-XXXX	F; R11 Xn; R22 Flam. Sol. 1;H228 Acute Tox. 4 (Oral);H302
Ethanol	: 60 - 100 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	2119457610-43	F; R11 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
Isopropanol	: 5 - 10 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemene inlichtingen** : De symptomen uiteten zich meestal pas na meerdere uren.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- Inademing** : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

FireWare BV

De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf Netherlands

Tel. : +31(0)88-2526000

Fax : +31(0)88-2526090

info@fireware.nl

In geval van nood : +31(0)88-2526000 (8.00 - 17.00 5/d)

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- Houd het slachtoffer warm en rustig.
- **Contact met de huid** : Huid wassen met zachte zeep en water.
 - **Oogcontact** : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
 - **Inslikken** : Water te drinken geven indien het slachtoffer volledig bij bewustzijn/ alert is.
Medische assistentie inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Poeder.
Waternevel.
Koolstofdioxide.
Alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse** : Dit produkt is ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Schakel ontstekingsbronnen uit.
Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Omstaanders uit de gevarezone houden.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Kleine lekkende vaten isoleren. Geschikte afvalvaten gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Persoonlijke bescherming : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.
Vermijd onnodige blootstelling.

- **Ademhalingsbescherming** : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.

- **Huidbescherming** : Geen in normale omstandigheden.

- **Oogbescherming** :
Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiwen.

- **Handbescherming** : Geen in normale omstandigheden.

Industriële hygiëne :
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

FireWare BV

De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf Netherlands

Tel. : +31(0)88-2526000

Fax : +31(0)88-2526090

info@fireware.nl

In geval van nood : +31(0)88-2526000 (8.00 - 17.00 5/d)

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

: Ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 1000
 Ethanol : MAK - Duitsland [ppm] : 500
 Ethanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 960
 Ethanol : VME - Frankrijk [ppm] : 1000
 Ethanol : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1900
 Ethanol : VLE - Frankrijk [ppm] : 5000
 Ethanol : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 9500
 Ethanol : LTEL - UK [ppm] : 1000
 Ethanol : LTEL - UK [mg/m³] : 1920
 Ethanol : TLV© -TWA [ppm] : 1000
 Ethanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 1000
 Ethanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1900
 Ethanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
 Ethanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 2000
 Propaan : TLV© -TWA [ppm] : 2500
 Propaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 1000
 Propaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1800
 Propaan : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 1000
 n-Butaan : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 500
 n-Butaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
 n-Butaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
 n-Butaan : VME - Frankrijk [ppm] : 800
 n-Butaan : VME - Frankrijk [mg/m³] : 1900
 n-Butaan : STEL - UK [mg/m³] : 750
 n-Butaan : LTEL - UK [ppm] : 1810
 n-Butaan : LTEL - UK [ppm] : 600
 n-Butaan : LTEL - UK [mg/m³] : 1450
 n-Butaan : TLV© -TWA [ppm] : 800
 Isopropanol : Tijdgewogen gemiddelde : 8uur (mg/m³) : 200
 Isopropanol : MAK - Duitsland [ppm] : 200
 Isopropanol : MAK - Duitsland [mg/m³] : 500
 Isopropanol : VLE - Frankrijk [ppm] : 40
 Isopropanol : VLE - Frankrijk [mg/m³] : 980
 Isopropanol : STEL - UK [mg/m³] : 500
 Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 1250
 Isopropanol : LTEL - UK [ppm] : 400
 Isopropanol : LTEL - UK [mg/m³] : 999
 Isopropanol : TLV© -STEL [ppm] : 500
 Isopropanol : TLV© -TWA [ppm] : 400
 Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 200
 Isopropanol : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 500
 Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 2000
 Isopropanol : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 800
 Isobutaan : TLV© -TWA [ppm] : 800
 Isobutaan : MAK - Duitsland [mg/m³] : 2400
 Isobutaan : MAK - Duitsland [ppm] : 1000
 Isobutaan : MAK (AU) Tagesmittelwert (ml/m³) : 800
 Isobutaan : MAK (AU) Kurzzeitwerte (mg/m³) : 3800
 Isobutaan : MAK (AU) Tagesmittelwert (mg/m³) : 1900
 Isobutaan : MAK (AU) Kurzzeitwerte (ml/m³) : 1600

FireWare BV

De Stek 5 1771 SP Wieringerwerf Netherlands

Tel. : +31(0)88-2526000

Fax : +31(0)88-2526090

info@fireware.nl

In geval van nood : +31(0)88-2526000 (8.00 - 17.00 5/d)

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Uiterlijk : Aërosol.
Kleur : Kleurloos.
Geur : Karakteristiek.

Geurdrempel

Niet vastgesteld.

pH waarde : Niet vastgesteld.

Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Beginkookpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Vlampunt [°C] : <0°C.(32°F) Vanwege aerosol niet bruikbaar.

Ontbindingspunt [°C] :
Niet vastgesteld.

Zelf-ontbrandingstemperatuur

Termische ontbinding [°C] : Niet vastgesteld.

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing.

Brandbaarheid

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht] : Niet vastgesteld.

Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet vastgesteld.

Dampspanning bij 20°C : 4200 hPa

Dampdichtheid : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) :
Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : 0,697 gr/cm³

Oplosbaarheid in water : Volledig.

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water : Niet vastgesteld.

Termische ontbinding

Viscositeit : Niet vastgesteld.

Explosieve eigenschappen

Explosieve eigenschappen :
Het product is niet ontplofingsgevaarlijk, maar de vorming van ontplofingsgevaarlijke damp/luchtmengsels is mogelijk.

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

9.2 Overige informatie

Overige gegevens : VOC 100,00 %
EU-VOC 697 gr/ltr.
EU-VOC 100,00 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Droog extract [%] : 0 %

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

10.2 Chemische stabiliteit

Thermische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens

Acute giftigheid : 106-97-8 Butaan
LC50 /4h 658 mg/m3(rat)
Ethanol
Oraal LD50 10470 mg/kg (Rat)
Dermaal LD50 15800 mg/kg (Rat)
Inademing LC50 20 mg/l (Rat)
67-63-0 2-propanol
Oraal LD50 4700-5500 mg/kg (rat)
Dermaal LC50 / 4h 46-73 mg/m3(rat)
Dimethyl sulfide
Dimethyl sulfide
Oral LD50 3300 mg/kg(Rat)
Dermal LD50 > 5000 mg/kg(Rabit)
Inhalative LC50 4h / 102 mg/l(Rat)

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (vervolg)

- Inademing : Inademing van rook of dampen kan de luchtwegen irriteren.
- Dermaal :
Kan matige irritatie veroorzaken.
- Oculair : Irriterend voor de ogen.
- Inslikken : Kan maagstoornissen veroorzaken.
- Sensibilisatie : Dit product veroorzaakt naar verluidt geen huidaandoeningen.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Informatie over toxiciteit : Ethanol
LC50/48h >100 mg/l Leuciscus idus
EC50/48h 12,34 mg/l Daphnia magna
EC50/48h 100 mg/l Selenastrum capricornutum
67-63-0 2-Propanol
EC50/48h 2285-13299mg/l (daphnia magna)
LC50/96h 9640-10400mg/l (fish)
Dimethyl sulfide
EC50/48h 29 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h 213mg/l (fish, oncorhynchus mykiss)
EC50/72h -> 113,7 (Pseudokichneriella subcapitata)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Het produkt is biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Informatie betreffende ecologische effecten : Geen gegevens beschikbaar.

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Geen gegevens beschikbaar.
Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Verwijderingsmethode

Industrieel afvalnr. : 15 01 04 - Metalen verpakking
Metalen verpakking

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (vervolg)

Speciale voorzorgsmaatregelen : Niet in de riolen werpen.
Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: ADR	1950 SPUITBUSSEN
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS,flammable

14.3 Transportgevaar(n)

• Etikettering ADR, IMDG, IATA



Vervoer over land :

- ADR Klasse : 2 5F Gassen
- ADR Label 2.1

- ADR Etiket

- Tunnel Restriction : D

Zeevervoer :

- Klasse : 2.1
- Label 2.1
- EMS-Nr : F-D , S-U

Luchtvervoer :

- IATA - Klasse of divisie : 2.1
- IATA-Label : 2.1

14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Waarschuwing : Gassen
Kemlergetal : -
EMS-nummer : F-D,S-U

14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet bruikbaar

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol

11037-02-06

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

Transport/ verdere gegevens :

ADR

Bepaalde hoeveelheden (LQ)

1L

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)

Code: EO

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheden.

Vervoerscategorie

2

Tunnelbeperkingscode

D

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

VN " Model Regulation":

UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 16 Overige informatie

GHS informatie (Interne opmerkingen)

H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H228 - Ontvlambare vaste stof.

H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 - Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R11 : Licht ontvlambaar.

Zeer licht ontvlambaar.

R22 : Schadelijk bij opname door de mond.

R36 : Irriterend voor de ogen.

R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Andere gegevens

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling. IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.

Chemical Smell Spray 150 ml. Aerosol**11037-02-06****RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)**

LD50: De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.

PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.

Reach : Registratie, Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.

TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.

WGK: Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.

zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.

EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document